



CENTRE D'USINAGE VITAP Type K2.2 N°120435A

Vitap

Réf. : AR0002545



*Nouveau chargeur d'outils automatique et dispose d'une zone de travail de 1250 mm. *Tenue maximale du panneaux (Épaisseur min 3 mm et max 50 mm)

*Dispositif pour calibrage sur les 4 côtés 0-3 mm

*Blocage latéral pneumatique des panneaux

*Electro broche pour un usinage vertical avec changeur d'outils rapide

*Laser de visualisation pour une parfaite exécution des trous

*Encombrement de la machine de moins de 5 m² de surface *Nombre des axes contrôlés 3

*Vitesse d'avancement du panneau 25m/min

*Vitesse rotation des mandrins 3600 rpm

*Vitesse rotation lame 7000 rpm

*Pression 7 bars

*Diamètre hotte aspiration 2 x Ø 100 mm + 1 x Ø 50 mm

*Profondeur max de perçage horizontal 50 mm

*Profondeur max de perçage vertical 50 mm

*Diamètre max mèche horizontale 12 mm

*Diamètre max mèche verticale 35 mm

*Moteur tête de perçage 1,7 kW

*Puissance totale 7 kW

*Dimensions 2900 x 1650 x 1890 mm

*Poids 950 kg

Options:

support antérieur et postérieur pour longs panneaux

frais supplémentaires pour largeur min. du panneau 70 mm

presseur flottant nouveau free nesting

set outils

presseur supplémentaire

attache iso30 er32 pour moteur hsd

**PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION**