Machines neuves > Combiné

# COMBINE LUREM TYPE C300

Lurem

Réf. : AR0004810




**DEGAUCHISSEUSE**
Plan de travail: 300×1500 mm
Diamètre arbre porte-couteaux: 70 mm
Vitesse de rotation arbre: 5700 r.p.m
Nombre de couteaux: 3
Dimensions des couteaux: 300x20x3 mm
Table d'ajustement max.: 4 mm

**SCIE CIRCULAIRE**
Plan de travail: 220×1000 mm
Vitesse de rotation: 4500 r.p.m
Ø Lame: 250 mm
Alésage: Ø 30 mm
Hauteur de coupe max. à 90° 80 mm
Espace max. entre la lame et le guide
500 mm
Lame inclinaison: 45°
Hauteur de coupe max. à 45° 50 mm
Vitesse de rotation: 7000 r.p.m

**RABOTEUSE**
Plan de travail: 300×660 mm
Vitesse d'avancement: 7 m/l'
Hauteur de bois max.: 220 mm
Hauteur de bois min.: 4 mm
Vitesse de rotations de l'arbre: 5700 r.p.m
Epaisseur de coupe max.: 4 mm

**TOUPIE**
Plan de travail: 220×1000 mm
Vitesses de rotation: 2000/3100/4400/7000 r.p.m
Diamètre de l'arbre standard: 30 mm
Longueur de l'arbre portée: 105 mm
Vertical de l'arbre diamètre: 115 mm
Profondeur max. des outils: 160 mm
Profondeur max. des tenons: 55 mm

**MORTAISEUSE**
Plan de travail : 250×500 mm
Portée longitudinale: 205 mm
Portée transversale: 95 mm
Portée verticale: 90 mm
Mandrin: 16 mm
Vitesse de rotation du mandrin: 5700 r.p.m

**CHARIOT**
Dimensions chariot: 2000×315 mm

**INCISEUR**
Ø lame: 90 mm
Alésage: Ø 22 mm

**OPTION POSSIBLE**
Capot de tenonnage: Ø 250
Plaque pour tenonnage
Toupie Ø 50 mm

PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION