Combinée ROBLAND NX 310 PRO CE N°26KL26169

Robland

Réf. : AR0002680



Scie
Vitesse de rotation de la lame 4500 TPM
Diamètre maximale lame principale et alésage 315 x 30 mm / 250 x 30 mm avec lame d'incision en place
Inciseur 100 x 20 mm
Hauteur de coupe maximale à 45°/90° (lame 250 mm) 50 mm / 75 mm
Hauteur de coupe maximale à 45°/90° (lame 315 mm) 70 mm / 107 mm
Dimensions table en fonte 1150 x 405 mm
Dimensions chariot de sciage 1450 mm (option 2050 mm) x 320 mm
Longueur de coupe 1600 mm (option 2000/2500 mm)
Largeur de coupe au guide parallèle 800 mm
Puissance moteur 3 phases (S6) 3,72 kW / 5 cv

Toupie
Vitesse de rotation de la toupie 3000 / 6000 / 7500 / 10000 TPM
Diamètre arbre de toupie 30 mm (option 50 mm)
Capacité arbre de toupie 122 mm
Course de l'arbre 140 mm
Diamètre bol de table 180 mm
Puissance moteur 3 phases (S6) 3,72 kW / 5 cv

Dégauchisseuse-raboteuse
Longueur totale des tables à dégauchir 1400 mm
Hauteur maximale en raboteuse 230 mm
Diamètre de l'arbre 70 mm
Nombre de fers 3
Dimensions des fers 310 x 25 x 3 mm
Largeur en dégauchisseuse/raboteuse 310 mm
Profondeur maximale de coupe 4 mm
Vitesse d'avance en raboteuse 6 m/min
Vitesse de rotation de l'arbre 5500
Puissance moteur 3 phases (S6) 3,72 kW / 5 cv

Options:
7KW - 400V TRI
AGREGAT POUR SCIE D250+INCISEUR
OPTION CHARIOT LONGUEUR DE COUPE 2000 MM
CAPOT DE TENONNAGE
TABLE A TENONNER
SYSTEME DE DEPLACEMENT
La Robland NX310 est une machine combinée universelle compacte et performante, idéale pour les ateliers de menuiserie. Elle regroupe une scie circulaire inclinable pour lame de 315 mm, une toupie à 4 vitesses et une dégauchisseuse-raboteuse de 310 mm de largeur sur des tables de 1400 mm de long. Propulsée par un moteur standard de 3,7 kW, elle assure polyvalence, robustesse et haute précision pour tous les travaux d'usinage.

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION