

Machines neuves > Combiné

Combinée SCM MINIMAX Type CU 410 C mono N°KK00038941

Réf.: AR0003106



Largeur de travail (raboteuse) : 410 mm Tables de surfaçage longueur totale: 1800 mm

Max. diamètre de la lame de scie avec inciseur installé : 315 mm Max. dépassement de la lame de scie de la table à 90°/45° : 100/78 mm

Largeur de coupe sur guide parallèle : 900 mm Max. longueur utile de la broche : 100 mm Max. diamètre de l'outil lors du profilage :210 mm Vitesse toupie (a 50 Hz) : 3500/7000/10.000 rpm

Options:

Volant avec indicateur numérique gravitationnel pour le positionnement de la table rabot

Version avec course à équarrir maxi. 2600 mm

Groupe inciseur avec renvoi à courroie équipé de lame

Serrage par vis à tête noyée

Dispositif pour coupes angulaires avec butées réversibles

Arbre toupie diam. 50 mm Langue machine: FRANCAIS Groupe guides professionnels

2 volants supplémentaires pour le déplacement des groupes

Mortaiseuse en fonte

Mandrin autocentrant 0-16 mm (Wescott) Roues pour le déplacement de la machine

Fréquence 50 hz Voltage 230V EU

3 moteurs monophasés 2,2Kw (3CV) 50 Hz

Table et protection à tenonner è maxi. outil 275mm

Prédisposition électrique et support amovible pour l'entraineur

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION **SCM**