



Machines neuves > Combiné

# Combinée SCM MINIMAX Type CU 410 C mono N°KK00038942

SCM

Réf. : AR0003107



Largeur de travail (raboteuse) : 410 mm  
Tables de surfacage longueur totale: 1800 mm  
Max. diamètre de la lame de scie avec inciseur installé : 315 mm  
Max. dépassement de la lame de scie de la table à 90°/45° : 100/78 mm  
Largeur de coupe sur guide parallèle : 900 mm  
Max. longueur utile de la broche : 100 mm  
Max. diamètre de l'outil lors du profilage : 210 mm  
Vitesse toupie (à 50 Hz) : 3500/7000/10.000 rpm  
Options:  
Volant avec indicateur numérique gravitationnel pour le positionnement de la table rabot  
Version avec course à équarrir maxi. 2600 mm  
Groupe inciseur avec renvoi à courroie équipé de lame  
Serrage par vis à tête noyée  
Dispositif pour coupes angulaires avec butées réversibles  
Arbre toupie diam. 50 mm  
Langue machine: FRANCAIS  
Groupe guides professionnels  
2 volants supplémentaires pour le déplacement des groupes  
Mortaiseuse en fonte  
Mandrin autocentrant 0-16 mm (Wescott)  
Roues pour le déplacement de la machine  
Fréquence 50 hz  
Voltage 230V EU  
3 moteurs monophasés 2,2Kw (3CV) 50 Hz  
Table et protection à tenonner ø maxi. outil 275mm  
Prédisposition électrique et support amovible pour l'entraîneur  
Cette combinée universelle monophasée (230 V, 3 moteurs de 2,2 kW) intègre 5 fonctions : une déga-rabot de 410 mm (tables de 1800 mm, volant à indicateur numérique), une scie circulaire de 315 mm avec inciseur (coupe de 100 mm à 90°, chariot de 2600 mm, guide parallèle de 900 mm), une toupie de 50 mm à 3 vitesses (jusqu'à 10000 tr/min) avec capot de tenonnage, et une mortaiseuse en fonte avec mandrin Wescott de 16 mm.