

NOUVEAU

## Combine MINIMAX LAB 300 P MONO KK/00011668

SCM

Réf. : AR0001726

Dégauchisseuse-raboteuse

Largeur utile : 300 mm

Ø arbre / n. couteaux standard : 72 mm / 3

Dimensions couteaux HSS standard : 300 mm x 30 mm x 3mm

Prise de bois maxi. : 3mm

Longueur totale des tables Dégauchisseuse : 1300 mm

Dimensions de la table rabot : 450 x 300 mm

Vitesse d'entraînement rabot : 7m/min

Hauteur mini ÷ maxi de travail rabot : 3 ÷ 220



Scie circulaire

Dimensions de la table scie-toupie en fonte : 1020 mm x 325 mm

Inclinaison lames : 90° ÷ 45°

Ø maxi. lame scie avec inciseur monté : 315 mm

Sortie de lame maxi. à 90° / 45° : 100 / 79

Capacité à équarrir : 1660 mm

Largeur de coupe au guide parallèle : 800 mm

Toupie

Longueur utile maxi. arbre toupie : 100 mm

Vitesse de rotation arbre toupie (à 50 Hz) : 3500 t/min / 7500 t/min / 10.000 t/min

Ø maxi. de l'outil à profiler : 21 mm

Ø maxi. outil en dessous de la table à 90° : 180 mm

Autres caractéristiques techniques

Moteurs triphasés S6 : 4kW (5.5CV) 50Hz

Ø hottes d'aspiration : 120 mm

Poids : 500kg

Arbre toupie disponible dans les Ø suivants : 30 mm - 50 mm

OPTIONS

combinée minimax lab 300p version CE

Groupe inciseur avec renvoi à courroie équipé de lame

Table supplémentaire sur le chariot coulissant

Roues pour le déplacement de la machine

Serrage par vis à tête noyée

Arbre toupie diam. 30 mm

Table et protection à tenonner Ø maxi. outil 275 mm

Groupe guides professionnels

Mandrin autocentrant 0-16 mm (Wescott)

Dispositif pour coupes angulaires avec butées réversibles

Mortaiseuse

3 moteurs monophasés 2,2kW (3CV) 50Hz

PHOTO NON CONTRACTUELLE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PRIX HORS LIVRAISON  
ET INSTALLATION