

NOUVEAU



Perceuses multibroches SCM startech 27

SCM

Réf. : AR0001345

Tête à percer avec n. 27 mandrins prédisposés pour attache rapide et 9 douilles porte-outils diamètre 10 mm

Système d'aspiration intégré dans la tête à percer, pour maintenir le milieu-machine parfaitement propre

Blocage du groupe opérateur à 45°

Déplacement automatique horizontal/vertical de la tête à percer

Déplacement asservi par circuit pneumatique qui permet la rotation de la tête à percer de façon automatique actionnable avec sélecteur du tableau de commandes

Réglage en hauteur du groupe opérateur par volant et indicateur digital mécanique

Réglage de la profondeur de perçage de 0 à 60 mm par revolver à 5 positions

AVEC DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE DE PROFONDEUR HORIZONTAL/VERTICAL POUR EVITER LE DEFONCEMENT DU PANNEAU

Réglage de la vitesse de descente du groupe à percer en phase d'usinage

Réglage servo-assisté de la vitesse de descente du groupe à percer

Frein pour la réglage de la vitesse de descente de la tête au cours de la phase de perçage

Groupe de guides latéraux réglables avec support en fonte et équipés avec règle de lecture métrique

Guide latéral (L=3000 mm) avec butées amovibles pour panneaux de grandes dimensions. Le guide peut être installé aux guides déjà existants sur la machine, positionnées à 90 degrés par rapport à la ligne de perçage. Elle est fournie avec 4 butées amovibles (peuvent être utilisées aussi comme guides arrières)

Dispositif à compas

Il permet de positionner rapidement le guide opposé au guide utilisé sans recourir à la lecture de la règle métrique.

N.2 cylindres de pression supérieurs pour le blocage des pièces

et n.2 butées de profondeur réglables sur échelle millimétrique

Emballage en carton à trois couches

6271 €_{HT}

PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION

