Perceuse verticale à commande numérique BIESSE Type BREMA EKO 2.1

Biesse

Réf. : AR0004676

Dimensions des panneaux admissibles
Longueur (Axe X) : Minimum 200 mm / Maximum 2 600 mm (option jusqu'à 3 200 mm).
Largeur (Axe Y) : Minimum 35 mm / Maximum 900 mm.
Épaisseur (Axe Z) : Minimum 8 mm / Maximum 60 mm.
Poids maximal du panneau : 50 kg.

Vitesses et axes de déplacement
Nombre d'axes : 3 axes interpolés (X-Y-Z).
Vitesse vectorielle Axes X–Y : 65 m/min.
Vitesse Axe Z : 20 m/min.

Unités de travail et outillage
Électrobroche de fraisage : Puissance de 4,5 kW à 5,5 kW avec attachement ISO 30.
Changeur d'outils : Magasin automatique rotatif à 8 positions.
Agrégat de perçage : Configurable avec des têtes BH17 ou BH23 (mèches verticales et horizontales indépendantes).
Scie à rainurer : Intégrée sur l'axe X (diamètre 120 mm).

Équipements de précision et automatisation
Système de pinces : 2 pinces de verrouillage avec mesure automatique de l'épaisseur du panneau.
Lecture laser / Cellules photoélectriques : Détection automatique du zéro, de la hauteur et de la longueur du panneau pour compenser les tolérances du bois.
Table de travail : Système à contre-pression pour protéger les surfaces délicates.
Logiciel de commande : Interface CN Biesse bSolid.

Encombrement et installation
Dimensions de la machine : 2 800 × 1 940 × 2 000 mm.
Poids total : Environ 1 800 kg.
Alimentation requise : Triphasé 400 V – Puissance nominale de 12 kW.

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION

Photos complémentaires