# Plaqueuse de chant SCM MINIMAX type ME 15

SCM

Réf. : AR0004603




**Dimensions de travail et capacités**
Épaisseur des panneaux : 10 à 45 mm
Épaisseur des chants (en rouleau) : 0,4 à 2 mm
Largeur minimum du panneau : 65 mm
Longueur minimum du panneau : 180 mm
Dimensions de la table d'usinage : 1950 x 240 mm
Hauteur de la table de travail : 904 mm

**Système d'entraînement et vitesse**
Vitesse d'avance du panneau : 5 m/min
Type d'entraînement : Tapis / chenille motorisée inférieure
Puissance du moteur d'entraînement : 0,18 kW

**Système de chauffage (Air chaud)**
Type de souffleur : Souffleur industriel thermique Leister
Puissance du ventilateur à air chaud : 3400 W
Plage de température réglable : 20 à 450 °C [1, 2]

**Groupes d'usinage (Outils)**
Groupe de coupe en bout (Intestateur) : Couteau massicot à cisaillement mécanique/pneumatique pour la pré-coupe du chant en rouleau. [1, 2]
Groupe d'affleurage dessus/dessous :Deux moteurs indépendants d'une puissance totale de 0,37 kW.
Vitesse de rotation des fraises : 12 000 tr/min.
Équipé de couteaux effleureurs copieurs cylindriques (Ø 70 mm, Z4 - 15°).

**Installation et encombrement**
Pression pneumatique requise : 6 bars minimum.
Diamètre de la buse d'aspiration : 120 mm (aspiration des copeaux obligatoire pour éviter les bourrages).
Poids total de la machine : 270 kg.

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION

SOUS RESERVE DE CONTROLE PAR NOTRE ATELIER

## Photos complémentaires



