



Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

## PLAQUEUSE DE CHANTS ALTENDORF Type HEBROCK F4 N° F3428

Altendorf

Réf. : AR0002780



\*Épaisseur de chant max. : 3 mm  
\*Épaisseur de pièce min./max. : 8 – 50 mm  
\*Longueur de pièce min. : env. 160 mm  
\*Vitesse d'avance : 7 m / min.  
\*Mise en route : env. 3,5 min.  
\*Consommation max. : ? env. 7,4 kW  
\*Alimentation électrique : 400 V / 3 ph. / 50 Hz  
\*Hauteur de la table de travail : env. 900 mm  
\*Dimensions de la machine : env. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x P x H)  
\*Poids : env. 820 kg  
\*Tubulures d'aspiration : ? 1 x 140 mm  
Options:  
Système de contrôle API et système d'application de colle sur des matériaux de chants jusqu'à 3 mm d'épaisseur  
Préfraisage jusqu'à 2 mm d'épaisseur maxi bac de colle à chauffe rapide avec revêtement et sans entretien, station de sciage à onglets HF, station de fraisage HF avec ajustement pneumatique, avec meuleuse d'angle, racleur de surface.  
Tête de calibrage Whispercutter  
Tête de fraisage combiné  
Rayon de fraise pour arrondi R=2mm  
Station de nettoyage  
Rayon copieur R=2mm  
Ajustement pneumatique sur trois points