



Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

PLAQUEUSE DE CHANTS ALTENDORF Type HEBROCK F4 N° F3428

Altendorf

Réf. : AR0002780



- *Épaisseur de chant max. : 3 mm
- *Épaisseur de pièce min./max. : 8 – 50 mm
- *Longueur de pièce min. : env. 160 mm
- *Vitesse d'avance : 7 m / min.
- *Mise en route : env. 3,5 min.
- *Consommation max. : ? env. 7,4 kW
- *Alimentation électrique : 400 V / 3 ph. / 50 Hz
- *Hauteur de la table de travail : env. 900 mm
- *Dimensions de la machine : env. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x P x H)
- *Poids : env. 820 kg
- *Tubulures d'aspiration : ? 1 x 140 mm

Options:

- Système de contrôle API et système d'application de colle sur des matériaux de chants jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Préfrisage jusqu'à 2 mm d'épaisseur maxi bac de colle à chauffe rapide avec revêtement et sans entretien, station de sciage à onglets HF, station de fraisage HF avec ajustement pneumatique, avec meuleuse d'angle, racleur de surface.
- Tête de calibrage Whispercut
- Tête de fraisage combiné
- Rayon de fraise pour arrondi R=2mm
- Station de nettoyage
- Rayon copieur R=2mm
- Ajustement pneumatique sur trois points