Plaqueuse de chants BIESSE Type JADE 240

Biesse

Réf. : AR0004677



Capacités de Travail
Épaisseur du panneau : 10 à 60 mm.
Épaisseur du chant : 0,4 à 8 mm.
Hauteur du matériau de chant : 14 à 64 mm.
Vitesse d'avance : 12 m/min.
Longueur minimale du panneau : 150 mm.
Largeur minimale du panneau : 85 mm.

Alimentation et Consommation
Puissance totale raccordée : Environ 10 kW.
Alimentation électrique : 400 V / 3 phases / 50-60 Hz.
Système pneumatique : 7 à 8 bar.

Agrégats d'usinage principaux
Groupe de rectification (Pré-fraisage) : Redresse le chant du panneau avant encollage.
Groupe de collage : Bac à colle thermofusible (Compatible EVA/PUR selon options).
Groupe de coupe en bout : Deux moteurs pour éliminer les excédents à l'avant et à l'arrière.
Groupe d'affleurage : Pour la finition supérieure et inférieure des chants.
Groupe d'arrondissage (Copieur d'angles) : Finition complète des coins des panneaux postformés.
Groupe de raclage de chant et de colle : Élimine les résidus pour une finition impeccable.
Groupe de brosses de polissage : Nettoie et ravive l'éclat du chant
Encombrement et Poids
Longueur totale : 5 213 mm (selon la configuration finale avec les agrégats de finition).
Poids total : Environ 1 650 kg.
Dimensions de transport (standard L x l x H) : 4 850 mm × 1 200 mm × 1 700 mm.

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION

SOUS RESERVE DE CONTROLE PAR NOTRE ATELIER

Photos complémentaires







