

Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

## PLAQUEUSE DE CHANTS HEBROCK Type F2 N° F3427

Réf.: AR0002776





\*Épaisseur de chant max. : 3 mm

\*Épaisseur de pièce min./max. : 8 – 50 mm \*Longueur de pièce min. : env. 160 mm

\*Vitesse d'avance : 7 m / min. \*Mise en route : env. 3,5 min.

\*Consommation max. : ? env. 5.9 kW \*Alimentation électrique : 400 V / 3 ph. / 50 Hz \*Hauteur de la table de travail : env. 900 mm

\*Dimensions de la machine : env. 3350 x 1300 x 1400 mm (L x P x H)

\*Poids: env. 620 kg

\*Tubulures d'aspiration : ? 1 x 140 mm

Options:

Système de contrôle API et système d'application de colle sur des matériaux de chants jusqu'à 3 mm d'épaisseur

Préfraisage jusqu'à 2 mm d'épaisseur maxi bac de colle à chauffe rapide avec revêtement et sans entretien, station de fraisage HF avec

ajustement pneumatique Coupe de tête commune Tête de fraisage combiné Rayon de fraise pour arrondi R=2mm

Racleur de surface (avec débrayage pneumatique)

Ajustement pneumatique sur trois points

PRIX HORS LIVRAISON **ET INSTALLATION**