Département
MACHINES À BOIS
TÉL : 02 32 96 97 68

Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

PLAQUEUSE DE CHANTS SCM Type ME 40 TR N°AB00027862

SCM

Réf. : AR0002737



Plaqueuse avec une productivité élevée offrant de hautes performances en termes de qualité.
La machine qui offre le plus d'accessoires sur son segment de marché (possibilité d'installer de façon simultanée les groupes de finition racleur de chant, racleur de colle, brosses et inciseur pour rainures) et avec un excellent rapport qualité-prix.
Cette plaqueuse augmente la productivité avec l'entraînement à chenille du panneau qui atteint une vitesse de 9m/min. (la plus rapide de la gamme Minimax) et garantit de hauts standards de qualité dans l'usinage grâce également à la possibilité d'usiner avec de la colle polyuréthane, d'exécuter l'incision pour les rainures, le tout en restant extrêmement simple d'utilisation.
Haute productivité
Avancement du panneau de 9m/min. avec entraînement par chenille pour une productivité accrue.
Le monitorage de la position du panneau avec encodeur assure le contrôle total du cycle d'usinage.
-Une utilisation simple et intuitive
Une gestion sans erreur est assurée grâce au panneau de commande qui permet une sélection simple des principales fonctions parmi lesquelles l'activation et l'exclusion des groupes opérateurs.
Le PLC assiste l'opérateur dans les opérations de maintenance, nettoyage et diagnostic, etc …
-Une application du chant optimale
La colle est réchauffée rapidement et de façon homogène par les résistances.
L'abaissement automatique de la température, en cas d'inutilisation temporaire de la machine, évite que la colle ne brûle.
Un nouveau système innovant d'auto-lubrification du bac à colle permet une utilisation plus vaste de la plaqueuse sans nécessité de graissage.
Deux rouleaux pressent de façon efficace et uniforme le chant sur la pièce.
Le rouleau applicateur de colle, équipé d'une résistance interne, garantit une distribution uniforme de la colle et la plus haute température d'usinage même sur des panneaux de la hauteur maximale usinable.
Le détachement rapide du bac à colle et du bac à colle PU est disponible en option.
Options:
Exécution de sécurité
Voltage 400V EU
Fréquence 50 Hz
GROUPE RACLEUR DE CHANT
GROUPE RACLEUR DE COLLE
Chargeur automatique pour chants en bandes avec magasin
Kit remplacement rapide du bac à colle
Bac à colle, en remplacement de celui standard, pour colle au polyuréthane avec dispositif de déchargement rapide
Dispositif pour le réchauffement du chant du panneau
Groupe anti-adhérent
Kit copieur "Nesting" pour groupe d'affleurage
Kit copieur "Nesting" pour groupe Racleur de chant
Eclairage à l'intérieur de la machine
Socles

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION