

Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

PLAQUEUSE DE CHANTS SCM type Olimpick 560 - Composotion HP T-ER2 N°AH00003930

Réf.: AR0002363



Epaisseur chant 0,4 - 6/8 (12 opt.) mm Epaisseur panneau 8 - 60 mm Vitesse d'avance 12 - 18 m/min Air comprimé 6 bar Options: Normes de sécurité européennes (normes CE) olimpic k 560 composition "HP T-ER2" (40) Voltage 400V EU Fréquence 50 Hz Rayon groupe d'affleurage et groupe racleur de chant = 1 mm Rayon groupe d'affleurage et groupe racleur de chant = 2 mm Système de commande "Maestro active edge" Maestro connect: prédisposition sans Gateway après-vente Eclairage cabines de protection et zone d'encollage Kit copieurs "Nesting" Groupe anti-adhérent "AAR" Dispositif de nébulisation pour la finition du chant Groupe racleur de colle "RC-N" Dispositif "EASY SIZE" Lampe faïence à infrarouges Groupe d'encollage avec préfuseur colle Positionnement électronique du rouleau de pression

Dispositif "AirFusion+ E"
Outils au diamant H=64 sur groupe à rectifier - n.2 coupes

Prédisposition pour le retour panneaux "fastback 21"

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION **SCM**