

Outillages > Outils CNC

Porte-outils cône HSK63F - ER32

Réf.: PI0003840



T118.976.R HSK63F - ER32

95 € HT

OUTILS NEUF

Informations complémentaires

HSK63F fournis avec écrous de serrage (sans pinces).

Équilibrage 24000 tr/min

Écrou DIN 6499 (ER25 - ER32 - ER40)

Écrou DIN 6388 (EOC25).

Pour les pinces voir Art. T119 - Art. T123 - Art. T124 - Art. T125; pour l'écrou voir Art. Z091(sans roulement) et/ou Art.

Z091(avec roulement); pour les clés pour écrous voir Art. Z052 (dynamométriques) et/ou Art. Z052 (standard).

Pour le démontage des cônes, utiliser le système de blocage universel réglable Klein® voir Art. T139.

L'écrou avec le roulement à billes permet d'obtenir une étreinte meilleure et homogène. En outre, permet la rotation soit à droite soit à gauche du mandrin.

La mesure "Ă" a été déterminée avec l'outil monté sur notre pince DIN6499-DIN6388. Considérez que la mesure "A" peut-être soumise aux variations qui dépendent du diamètre de l'outil inséré dans la pince.

L'attaque conique est construit selon la législation DIN69893 et il peut accueillir la micropuce "Balluff".

Pour: Biesse, SCM, Masterwood, Homag, Weeke, Anderson, Morbidelli, IMA, Multicam, Vitap, Weinig, Greda, Felder, Busellato,

Photos complémentaires

