



Porte-outils inox cône HSK63F - ER40

Réf. : PI0003839

T118.980R
HSK63F - ER40

110 € HT



OUTILS NEUF

Informations complémentaires

Réalisés en acier inoxydable AISI 420.

Fournis avec écrous de serrage et tirant (sans pinces).

Équilibrage 24000 tr/min

Indispensables avec l'utilisation des lubrifiants (machines pour le travail du marbre, du verre, de l'aluminium etc.).

Spécialement indiqués pour le travail en présence de fumées de vapeur qui peuvent fortement endommager les portes outils, par exemple dans le travail des bois résineux et des matériaux composites ou en présence des environnements humides.

Les coûts d'entretien sont presque nuls, vous bénéficierez d'une très haute hygiène et d'une facilité dans le nettoyage.

Utiliser les écrous Z091 (standard) ou Z091 (avec roulement); utiliser les pinces T119 - T123 - T124, alors que pour le travail en présence des lubrifiants et d'humidité il faut utiliser les pinces Art. T119 et Art. T123.

Pour le démontage des cônes, utiliser le système de blocage universel réglable Klein® voir Art. T139.

La mesure "A" a été déterminée avec l'outil monté sur notre pince DIN6499-DIN6388. Considérez que la mesure "A" peut-être soumise aux variations qui dépendent du diamètre de l'outil inséré dans la pince.

L'attaque conique est construit selon la législation DIN69893 et il peut accueillir la micropuce "Balluff".

Photos complémentaires

