Nouveautés > Scie à format

Scia à format ALTENDORF Type F45 - 2 axes motorisés

Altendorf

Réf. : AR0003127



Caractéristiques du Groupe de Sciage :

Hauteur et inclinaison de la lame : Réglage électro-motorisé de 0 à 46°.
Compensation automatique : Ajustement en temps réel de la hauteur de coupe lors de l'inclinaison de la lame.
Diamètre maximal de lame : 450 mm en configuration standard (option usine à 500 ou 550 mm).
Hauteur de coupe maximale : 154 mm à 90° (et jusqu'à 108 mm inclinée à 45°).
Serrage de la lame : Système rapide à bride, compatible avec le standard AKE. [1, 2, 3, 4]

? Motorisation et Vitesses
Puissance moteur principal : 5,5 kW (7,5 CV) en triphasé 400V (option à 7,5 kW fréquente).
Vitesses de rotation : 3 vitesses réglables manuellement par courroie : 3 000 / 4 000 / 5 000 tr/min (ou 3500/4500/5500 selon les poulies). [1, 2, 3]

? Capacités et Éléments de Guidage
Chariot à doubles rouleaux : Longueur standard de 3 000 mm ou 3 200 mm. Système de guidage sur barres d'acier rectifiées sans lubrification. [1, 2]
Guide parallèle (droit) : Réglage manuel sur règle graduée avec loupe et réglage micrométrique fin. Largeur de coupe standard de 1 000 mm (option à 1 300 mm très courante). [1, 2]
Guide transversal (équarrissage) : Fixe à 90°, extensible manuellement par règle télescopique jusqu'à 3 200 mm. Comprend deux butées manuelles inversables (flip-stops). [1, 2, 3]

?? Interface et Ergonomie

Pupitre de commande : Écran LCD monochrome
Affichage digital : Indication en temps réel de la hauteur de coupe, de l'angle d'inclinaison de la lame et de la vitesse de rotation choisie.
Hauteur de travail : Fixée à 910 mm d'usine.
Poids total de la machine : 1 250 kg

PRIX HORS LIVRAISON ET INSTALLATION

SOUS RESERVE DE CONTROLE PAR NOTRE ATELIER

Photos complémentaires







